

# KAFFYAD

Cut resistant gloves



## CE EN388 規格の LV5 切断抵抗

13G PE/ ファイバーガラス繊維で編まれた Kaffyad は、ヨーロッパ CE の EN388 規格 (※1) 耐切創性の最高水準 (レベル 5) を満たしています。他に摩擦抵抗 (レベル 4) と引裂き抵抗 (レベル 4) も最高水準値で、他社製品と比較してもとても優れています。

(※1) ヨーロッパ (EU) で制定されている CE 規格の中の安全保護具の機械的物性試験方法です。  
手袋片を測定台に固定し、一定の荷重をかけた回転刃を往復運動させ、切断 (貫通) に至るまでの往復回転数を測定します。  
これを標準布に数回行い、耐切創性の評価値を算出します。  
評価値は 0 ~ 5 までのレベルがあり、数値が大きくなるほど耐切創性に優れます。

ヨーロッパ規格 EN388 2003	レベル	カフヤード
1. 摩擦抵抗 Abrasion Resistance	1 ~ 4	4
2. 切断抵抗 Blade Cut Resistance	1 ~ 5	5
3. 引裂き抵抗 Tear Resistance	1 ~ 4	4
4. 突刺し抵抗 Puncture Resistance	1 ~ 4	2

## 豊富なサイズ展開

	サイズ	価格 (税別)
S	全長 19cm 中指 8.5cm リスト ~14.5cm	2,500 円
M	全長 20cm 中指 9cm リスト ~16cm	
L	全長 21cm 中指 9.5cm リスト ~16cm	



### 【Kaffyad 使用上の注意】

- ・耐切創性グローブは切創に強い素材で作られていますが、絶対に切れない・破れないわけではありません。特に、同時に複数量の鋭利なものを扱う時はご注意ください。
- ・不必要に鋭利なものを強く握ったり、擦ったりしないで下さい。ケガをする恐れがあります。
- ・当商品に耐熱性は備わっていないので、高温の蒸気や熱したものに触れないで下さい。
- ・グローブを着けたまま回転体やローラーの付いた機械付近での作業をしないで下さい。巻き込まれてけがをする恐れがあります。
- ・当商品のご使用中かゆみや発疹などの異常を感じたら、ご使用を控えて下さい。

### 【販売元】



株式会社 ケイエヌトレーディング  
〒540-0004 大阪府大阪市中央区玉造1-13-4  
Tel:06-6768-3744 FAX:06-6768-3756

東京営業所 東京都中央区日本橋本町 4-9-5 アーバイル新日本橋 501  
TEL:03-6264-9865 FAX:03-6264-9866  
サイン資材課 大阪市東成区玉津 2-1-6  
TEL:06-6973-0121 FAX:06-6973-0112

<http://www.kncolor.com> Email : [info@kncolor.com](mailto:info@kncolor.com)

### 【お問い合わせは】