



JP500 雲流

受理層(水性用コーティング)

基材：和紙（雲流）

製品仕様

和紙のメディアです。
雲が流れているような雰囲気。

使用用途

屋内ディスプレイ向け ポスター等。

保管に関するご注意

直射日光、高温、多湿を避け、室内の適切な環境で、
保管して下さい。

製品規格

1118mm×15m

対応インク

水性

基材材質

和紙（雲流）

表面の質感

マット

総厚

-

基材厚

-

コーティング厚

-

坪量

55g/m²

紙管内径

3インチ

耐候性

屋内用

使用上のご注意

弊社の製品は品質の改良、製造上の都合等により、事前のお知らせなしに変更される場合があります。
インクジェットメディア、ラミネートフィルムの製品の種類を問わず、製造ロットの違いにより、製品自身の色みや出力後の発色等
が異なる場合があります。同一の施工場所には、同一ロットの商品の使用を推奨します。（同一ロットの商品であっても作業時の
環境などによって仕上がりが異なる場合があります。）



株式会社 ケイエヌトレーディング

本社

〒540-0004 大阪市中央区玉造 1 丁目 13-4 小林ビル 5F
Tel : 06-6768-3744 FAX : 06-6768-3756東京
営業所〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 4 丁目 9-5-501
Tel : 03-6264-9865 FAX : 03-6264-9866サイエ
ンティ
ンク〒537-0023 大阪市東成区玉津 2 丁目 1-6
Tel : 06-6973-0121 FAX : 06-973-0112