




CG040



製品仕様

グロス調のラミネートフィルムです。
上質で伸びの良いキャストの塩ビを使用しており、
3次曲面への施工にも適しています。

使用用途

屋内外のグラフィックス表面保護用。

保管に関するご注意

室温が約 20℃で適切な場所で保管してください。

製品規格

1370mm x 30m

基材材質	PVC（キャスト）
表面の質感	グロス
基材厚	40 μ
粘着材厚	30 μ
離型紙	紙
粘着力	-
保持力	-
引張強度	-
引裂強度	-
収縮率	-
鉛筆硬度	-
動・静摩擦係数	-
UV カット率	波長 380nm 以下 99%以上 波長 400nm 以下 98%以上
耐候性	屋外長期用

使用上のご注意

弊社の製品は品質の改良、製造上の都合等により、事前のお知らせなしに変更される場合があります。
インクジェットメディア、ラミネートフィルムの製品の種類を問わず、製造ロットの違いにより、製品自身の色みや出力後の発色等
が異なる場合があります。同一の施工場所には、同一ロットの商品の使用を推奨します。（同一ロットの商品であっても作業時の
環境などによって仕上がりが異なる場合があります。）



株式会社 ケイエヌトレーディング

本社 〒540-0004 大阪市中央区玉造 1 丁目 13-4 小林ビル 5F
Tel : 06-6768-3744 FAX : 06-6768-3756

東京営業所 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 4 丁目 9-5-501
Tel : 03-6264-9865 FAX : 03-6264-9866

サイン資材課 〒537-0023 大阪市東成区玉津 2 丁目 1-6
Tel : 06-6973-0121 FAX : 06-973-0112