


GRAFITYP
makes you stick

LAMSTD

UV CUT

基材：塩ビフィルム

離型紙：紙



糊：アクリル系永久糊

製品仕様

ラメ入りのラミネートフィルムです。

使用用途

中長期屋外用です。

保管に関するご注意

直射日光、高温、多湿を避け、室内の適切な環境で、保管して下さい。

製品規格

1525mm×50m

※非常備在庫品です。

基材材質	キャスト塩ビフィルム
表面の質感	グロス
総厚 <small>(基材+粘着剤+離型紙)</small>	195 μ
基材厚	50 μ
粘着剤	アクリル系永久糊
離型紙	紙(シリコンコート)120g/m ²
粘着力	14N/25mm (20分後) 20N/25mm (24時間後) (Finat1)
初期粘着	8N (Finat 9)
伸び率(巻取方向)	>75% (Din53455)
伸び率(幅垂直方向)	>75% (Din53455)
温度域	+5 $^{\circ}$ C~+40 $^{\circ}$ C (作業環境) -20 $^{\circ}$ C~+70 $^{\circ}$ C (使用環境)
耐候性	屋外中長期

使用上のご注意

弊社の製品は品質の改良、製造上の都合等により、事前のお知らせなしに変更される場合があります。インクジェットメディア、ラミネートフィルムの製品の種類を問わず、製造ロットの違いにより、製品自身の色みや出力後の発色等が異なる場合があります。同一の施工場所には、同一ロットの商品の使用を推奨します。(同一ロットの商品であっても作業時の環境などによって仕上がりが異なる場合があります。)



株式会社 **ケイエヌトレーディング**

本社 〒540-0004 大阪市中央区玉造 1丁目13-4 小林ビル 5F
Tel: 06-6768-3744 FAX: 06-6768-3756

東京営業所 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4丁目9-5-501
Tel: 03-6264-9865 FAX: 03-6264-9866

サイン資料課 〒537-0023 大阪市東成区玉津2丁目1-6
Tel: 06-6973-0121 FAX: 06-973-0112