




UDM800



製品仕様

深いマット調のラミネートフィルムです。
UV カット効果があり、屋外中期用として
ご使用いただけます。

使用用途

屋内外のグラフィックス表面保護用。

保管に関するご注意

室温が約 20℃で適切な場所で保管してください。

製品規格

1370mm x 50m

基材材質	PVC
表面の質感	ディープマット
基材厚	80±10μ
粘着材厚	-
離型紙	フィルム
粘着力 (180度ピール/JIS Z-0237)	-
保持力	0.1 以下 (mm/50000 秒)
引張強度 (JIS K6732 / 50mm/分)	-
引裂強度 (JIS K6732 / 200mm/分)	-
収縮率	-
鉛筆硬度	-
動・静摩擦係数	-
UV カット率	約 99%
耐候性	屋外中期用

使用上のご注意

弊社の製品は品質の改良、製造上の都合等により、事前のお知らせなしに変更される場合があります。
インクジェットメディア、ラミネートフィルムの製品の種類を問わず、製造ロットの違いにより、製品自身の色みや出力後の発色等
が異なる場合があります。同一の施工場所には、同一ロットの商品の使用を推奨します。(同一ロットの商品であっても作業時の
環境などによって仕上がりが異なる場合があります。)



株式会社 ケイエヌトレーディング

本社 〒540-0004 大阪市中央区玉造 1 丁目 13-4 小林ビル 5F
Tel : 06-6768-3744 FAX : 06-6768-3756

東京営業所 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 4 丁目 9-5-501
Tel : 03-6264-9865 FAX : 03-6264-9866

サイン資材課 〒537-0023 大阪市東成区玉津 2 丁目 1-6
Tel : 06-6973-0121 FAX : 06-973-0112