



UV70M

UVプリント保護に良好なマットラミネートフィルム

透明塩ビマット 70 μ m
(国内生産カレンダー製法)

剥離 PET

アクリル系強粘着透明糊

製品仕様

艶消しの強いマット調ラミネートフィルムです。UV インクジェットプリンターで出力した印刷物との相性が良く、なじみやすい特長があります。国産 PVC 基材を使用しており、屋外での中長期用途のラミネートにもおすすめです。

使用用途

UV インクジェット出力物をはじめとした屋内外グラフィックの表面保護用。

保管に関するご注意

直射日光や高温多湿を避け、常温環境（約 20°C）で保管してください。

製品規格

1380mm×50m

基材材質	塩ビ (PVC)
表面の質感	ディープマット（艶消し）
基材厚	70 μ
離型紙	PET フィルム
粘着力（ステンレス）	20 分値:36.1 N/25mm 24 時間値:38.5 N/25mm
保持力	0.1 mm/50000 秒
引張強度	縦:35.3 N 横:28.2 N
引裂強度	縦:11.2 N 横:10.9 N
UV カット率	99.2%
耐候性	屋外中長期用

使用上のご注意	弊社の製品は品質の改良、製造上の都合等により、事前のお知らせなしに変更される場合があります。インクジェットメディア、ラミネートフィルムの製品の種類を問わず、製造ロットの違いにより、製品自身の色みや出力後の発色等が異なる場合があります。同一の施工場所には、同一ロットの商品の使用を推奨します。（同一ロットの商品であっても作業時の環境などによって仕上がりが異なる場合があります。）
---------	--



株式会社 ケイエヌトレーディング



〒540-0004 大阪市中央区玉造 1 丁目 13-4 小林ビル 5F
Tel: 06-6768-3744 FAX: 06-6768-3756



〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 4 丁目 9-5-501
Tel: 03-6264-9865 FAX: 03-6264-9866



〒537-0023 大阪市東成区玉津 2 丁目 1-6
Tel: 06-6973-0121 FAX: 06-973-0112