

GRAFITYP
 makes you stick

S822P 糊付き塩ビフィルム

基材：PVC

離型紙：紙

粘着材：永久性透明粘着剤

製品仕様

屋外中長期対応の強粘着タイプです。

使用用途

レンガ、コンクリートの壁、ポリプロピレン、ポリウレタン、ポリエチレン、ABS 樹脂等の貼りにくい素材に適しています。

保管に関するご注意

直射日光、高温、多湿を避け、室内の適切な環境で、保管して下さい。

製品規格

1370mm×50m

対応インク	溶 剤
基材材質	PVC
表面の質感	グロス
総 厚 (基材+粘着剤+離型紙)	290 μ
基材厚	100 μ
粘着材	永久性透明粘着剤(特殊強粘着)
離型紙	紙 (PE コート) 120gr/m ²
粘着力	8N/25mm (20 分後) :HDPE 10N/25mm (24 時間後) :HDPE 23N/25mm (20 分後) :硝子 26N/25mm (24 時間後) :硝子 (Flinat 1)
初期粘着	8N:HDPE 20N:硝子
伸び率(巻取方向)	>150% (Din53455)
伸び率(幅垂直方向)	>150% (Din53455)
温度域	+5℃～+40℃ (作業環境) -15℃～+90℃ (使用環境)
耐候性	屋外中長期

使用上のご注意

弊社の製品は品質の改良、製造上の都合等により、事前のお知らせなしに変更される場合があります。インクジェットメディア、ラミネートフィルムの製品の種類を問わず、製造ロットの違いにより、製品自身の色みや出力後の発色等が異なる場合があります。同一の施工場所には、同一ロットの商品の使用を推奨します。(同一ロットの商品であっても作業時の環境などによって仕上がりが異なる場合があります。)


株式会社 ケイエヌトレーディング

 〒540-0004 大阪市中央区玉造 1 丁目 13-4 小林ビル 5F
 Tel : 06-6768-3744 FAX : 06-6768-3756

 東京 営業所 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 4 丁目 9-5-501
 Tel : 03-6264-9865 FAX : 03-6264-9866

 サイン 資材課 〒537-0023 大阪市東成区玉津 2 丁目 1-6
 Tel : 06-6973-0121 FAX : 06-973-0112